



SILVERSTONE[®]
Designing Inspiration

ECM22

具備先進高散熱效能雙M.2 SSD轉接卡
M.2 SSD轉PCIe x4 NVMe與SATA 6 G



全鍍金設計，可大幅降低SSD溫度

選購銀欣M.2 SSD散熱貼片"TP01-M2"，可降低工作溫度高達15°C



全鍍金設計，具高散熱特性，可提高M.2 SSD資料存取效能
可支援至長度110mm的M.2 SSD
支援一組M.2 SSD (M key) 於PCIe x4 介面
可轉接另一組SATA規格的M.2 SSD (B key)

可同時使用2個M.2 SSD插槽
內附Low Profile短檔板
免安裝驅動程式

產品規格

型號	SST-ECM22
介面	PCI Express x4 / SATA 6 Gbps
固態硬碟介面	M.2 (NGFF)
支援鍵位	B key對應M.2 SATA SSD 接口 M key對應M.2 PCIe x4 NVMe SSD 接口
可裝置硬碟數量	2
支援M.2 SSD長度	30mm, 42mm, 60mm, 80mm, 110mm
LED指示燈	電源 LED: 紅 SATA M.2 SSD讀 / 寫 LED: 橘 PCIe M.2 SSD讀 / 寫LED: 藍

作業系統支援	Microsoft Windows 7 (32bit/64bit), 8/8.1/10 (32bit/64bit) 或更高版本 Mac OS 10.2.8或更高版本 Linux
淨重	60g
尺寸	121mm (寬) x 11mm (高) x 157.3mm (深)

Remark

註: ECM22僅支援M key對應M.2 PCIe SSD 接口, B Key對應SATA SSD接口
註: SSD (B Key 插槽)需外接7 Pin SATA線至主機板才能使用
註: 若您使用B+M Key SATA M.2 SSD, 請將M.2 SSD安裝在B key 插槽
註: M.2 PCIe-NVMe mode SSD 需使用Intel® 9系列 (Z97 H97 Z170 X99) 或更新版本的晶片組主機板及Windows 8以後之作業系統

Taiwan Headquarters

12F., No.168, Jiankang Rd.,
Zhonghe Dist., New Taipei City 235,
Taiwan R.O.C.
Tel: + 886-2-8228-1238 / Fax: + 886-2-8228-7123
For sales and purchasing: sales@silverstonetek.com

USA

13626 Monte Vista Ave. Unit #A,
Chino, CA 91710,
USA
Tel: + 1-909-465-9596 / Fax: + 1-909-465-9569
For General Questions/Sales: usasales@silverstonetek.com

Europe

Brandstücken 27,
D-22549 Hamburg,
Germany
Tel: + 49-40-675931-0 / Fax: + 49-40-675931-66
For sales and purchasing: sales.eu@silverstonetek.de

www.silverstonetek.com.tw