



FTF 系列

FTF 4010

高效能迷你風扇

- 小型電子設備的理想風扇
- 優異的氣流和風壓表現和低噪音運作
- 雙滾珠軸承 · 壽命更長更耐用



規格

型號	SST-FTF4010B
顏色	黑色
材質	PBT
軸承	雙滾珠軸承
接頭	4 pin PWM & 2+1 pin
額定電壓	12V
啟動電壓	4.5V
額定電流	0.07 ±0.01A
額定電量	0.84W
轉速	PWM: 0 – 7,000 RPM ±10% 12V: 7,000 RPM ±10% 使用降轉線: 5,900 RPM ±10% 5V: 2,600 RPM ±10%
風流量	12V: 6.04 CFM 使用降轉線: 5.2 CFM 5V: 1.81 CFM
風壓	12V: 3.87 mmH ₂ O 使用降轉線: 2.95 mmH ₂ O 5V: 0.62 mmH ₂ O
噪音	12V: 23.9 dBA 使用降轉線: 19.8 dBA 5V: 15.6 dBA
壽命	70,000 小時
尺寸	40mm (寬) x 10mm (高) x 40mm (深)
重量	14.5g



SILVERSTONE



自由控制轉速

FTF 系列風扇均隨附 4 pin PWM 線和降轉線，您可選擇自訂轉速達到需要的效能，或是單純降低轉速以減少噪音。



Reduction cable



4pin PWM

優異風扇軸承

FTF 4010 風扇採用雙滾珠軸承，高風量、低噪音運作、更長的使用壽命。



4pin PWM



2+1pin



2pin

周到的連接介面

由於 FTF 系列風扇的用途廣泛，其連接線包含一條 2+1 pin 編織線和一條 4 pin PWM 編織線，滿足所有可能的需求。